

VESTA-046N-SF1

HSGW-MAX8-EX-BYD-2GW-ZW-SF1 868-DT18



Centrale di sicurezza domestica IP + 2G con 640 zone radio SmartSeries



GRADE 2



- Centrale di sicurezza domestica VESTA SmartSeries
- 640 zone via radio
- 240 utenti, 8 partizioni
- Supporta dispositivi RF 868-F1 (fino a 2 km) e Z-Wave
- Compatibile con il protocollo PIRCAMS HD SF1
- Connettività TCP/IP e 2G (pin WiFi opzionale)
- Soluzione integrale con gestione remota
- Domotica e monitoraggio live
- Supporta una batteria esterna

Include un connettore rapido Mini USB per il collegamento di una batteria organica esterna



- Inviato di rapporti tramite CID/SIA, e-mail, SMS e Push
- App iOS e Android e browser web
- Compatibile con Google Home e Alexa
- EN50131 Grado 2

Riferimento / Modello	VESTA-046N-SF1 / HSGW-MAX8-EX-BYD-2GW-ZW-SF1 868-DT18
640 zone radio	
240 utenti	
8 partizioni	
Comunicazione TCP/IP e 2G (pin WiFi opzionale)	
Incorpora il modulo 2G	
Supporta dispositivi RF 868-F1 e Z-Wave	
Compatibile con dispositivi di trasmissione HD (PIRCAMS) con protocollo SF1	
Connessione veloce amplificata per antenna GPRS esterna (non inclusa, si consiglia VESTA-274)	
Metodi di segnalazione: CID/SIA, e-mail, SMS, notifica push	
Metodi di programmazione: Web e App	
Verifica visiva dal vivo	
Automazione della casa	
Gestione dell'energia	

VESTA-046N-SF1

HSGW-MAX8-EX-BYD-2GW-ZW-SF1 868-DT18



Centrale di sicurezza domestica IP + 2G con 640 zone radio SmartSeries

Riferimento / Modello	VESTA-046N-SF1 / HSGW-MAX8-EX-BYD-2GW-ZW-SF1 868-DT18
Monitoraggio delle emergenze 24/7	
Gestione da remoto	
Sirena incorporata	
Protocollo Z-Wave: Z-Wave Plus 500, 868.40MHz (UE)	
Frequenza RF: 868MHz	
Frequenze 2G: 850/900/1800/1900MHz	
Alimentazione: 12V, 1A	
Batteria di backup: 7,2V, 1100mAh, Ni-mH, ricaricabile	
Durata della batteria di 13 ore	
Predisposto per il supporto di batterie esterne ad alta capacità (DEM-8M-BACKUP, DEM-9M-BACKUP)	
Include un connettore rapido Mini USB per il collegamento della batteria organica esterna	
Temperatura di funzionamento da -10°C a +45°C	
Umidità relativa: fino all'85% (senza condensa)	
Dimensioni: 140 (L) x 150 (A) x 42 mm	
Certificato EN50131 Grado 2, Classe ambientale II	
Il pannello di controllo radio di VESTA è compatibile con Google Home e Alexa	
Integrazione con i dispositivi automatici Fibaro (Fibaro Dimmer 2, Tapparella 3, Modulo Smart, Interruttore singolo 2)	